

Rimorchio specifico 3 assi modello R 330B3



CARATTERISTICHE

Rimorchio per trasporto macchine operatrici e merci, telaio costruito con profilati in acciaio interamente saldate tra di loro. I rinforzi sul collo e sulla parte anteriore del piano basso consentono carichi concentrati come macchine pesanti (escavatori o frantoi), distribuendo al contempo il giusto peso sugli assali e sulla ralla.

Pianale ricoperto in legno sulle fasce laterali e scivolo posteriore a doppia inclinazione con lamiera di grosso spessore.

DOTAZIONI

- Ebs con Rsp, bloccaggio sterzante in cabina e regolazione sterzata
- Impianto elettrico pre-cablato con materiali Adr e fanali a led
- Sospensione pneumatiche con assali standard o rinforzati



ACCESSORI

dotazione di serie

rampe posteriori con sollevamento molla misura 2,10 x 0,65 mt
pedi stabilizzatori posteriori
piano di carico ricoperto in legno con rinforzi in acciaio
cassetta porta attrezzi zincata e barra paracicli in alluminio
telaio ricoperto in lamiera bugnata antiscivolo
organi di sollevamento (piedi, perni e ralle) a marca Jost

accessori a pagamento

rampe posteriori singole con sollevamento a cilindro misura 2,60 x 0,86 mt
rampe posteriori sdoppiate con sollevamento a cilindro misura 3,85 x 0,86 mt
sistema idraulico per traslazione rampe fino a 3,00 mt
centralina elettro-idraulica a 24 vie con pulsantiera e pompa d'emergenza
rampette in acciaio/alluminio per salita collo/cassone motrice
serie di vasche ribassate con coperchi in acciaio/alluminio
sistemi fissaggio carico: ganci, anelle, piantane, cavalletti e twist lock
trasporti fuori sagoma: allargatori, cartelli delimitativi, lampeggiante
sistemi di sponde in alluminio da 40/60 cm ribaltabili e smontabili

R 330B3

CARATTERISTICHE TECNICHE

versione	lunghezza totale (senza rampe <300)	piano di carico basso	altezza (vuoto/car)	collo	portata totale	portata netta
107/90	10,72 mt	9,05 mt	0,91/0,84 mt	1,07 mt	330 q.li	270 q.li
110/92	11,02 mt	9,25 mt	0,91/0,84 mt	1,07 mt	330 q.li	265 q.li
113/95	11,30 mt	9,55 mt	0,91/0,84 mt	1,07 mt	330 q.li	260 q.li

le misure sono indicative e variano secondo gli accessori e il tipo di motrice utilizzato
la motrice considerata deve avere classificazione a 560 q.li e rimorchiabile di almeno 260 q.li

