

Semirimorchio legale 3 assi modello S 380P3



CARATTERISTICHE

Semirimorchio per trasporto macchine operatrici e merci, telaio costruito con traverse in acciaio interamente saldate tra loro.

I rinforzi sul collo e sulla parte anteriore del piano basso consentono carichi concentrati come macchine pesanti (escavatori e frantoi), distribuendo al contempo il giusto peso sugli assali e sulla ralla.

Pianale ricoperto in legno sulle fasce laterali e scivolo posteriore a doppia inclinazione con lamiera di grosso spessore.

DOTAZIONI

- Ebs con Rsp, bloccaggio sterzante in cabina e regolazione sterzata
- Impianto elettrico pre-cablato con materiali Adr
- Sospensione pneumatiche con assali standard o rinforzati



ACCESSORI

dotazione di serie

rampe posteriori con sollevamento molla misura 2,10 x 0,65 mt
pedi stabilizzatori posteriori
piano di carico ricoperto in legno con rinforzi in acciaio
cassetta porta attrezzi zincata e barra paracicli in alluminio
telaio ricoperto in lamiera bugnata antiscivolo
organi di sollevamento (pedi, perni e ralle) a marca Jost

accessori a pagamento

rampe posteriori singole con sollevamento a cilindro misura 2,60 x 0,86 mt
rampe posteriori sdoppiate con sollevamento a cilindro misura 3,85 x 0,86 mt
sistema idraulico per traslazione rampe fino a 3,00 mt
centralina elettro-idraulica a 2/4 vie con pulsantiera e pompa d'emergenza
rampette in acciaio/alluminio per salita collo/cassone motrice
serie di vasche ribassate con coperchi in acciaio/alluminio
sistemi fissaggio carico: ganci, anelle, piantane, cavalletti e twist lock
trasporti fuori sagoma: allargatori, cartelli delimitativi, lampeggianti
sistemi di sponde in alluminio da 40/60 cm ribaltabili e smontabili

S 380P3

CARATTERISTICHE TECNICHE

versione	lunghezza totale	piano di carico basso	altezza (vuoto/car)	collo	portata totale	portata netta
13.9-C1	13,90 mt	10,05 mt	0,91/0,83 mt	3,49 mt	380 q.li	295 q.li
13.6-C1	13,60 mt	9,86 mt	0,91/0,83 mt	3,49 mt	380 q.li	297 q.li
13.0-C1	13,00 mt	9,86 mt	0,91/0,83 mt	2,50 mt	380 q.li	300 q.li

le misure e le portate sono indicative e variano secondo gli accessori e il tipo di trattore utilizzato
il trattore considerato ha una misura "A" <4500 mm e un ingombro R2<1800 mm

